

Kunststoff-Rohrsysteme erdverlegt



RAL 9004

Anwendungsnormen
EN 61386-24





Muffe mit Haken

Eigenschaften

| | |
|----------------------------|--|
| Rohstoff | Halogenfreies, schwermetallfreies (RoHS), stabilisiertes thermoplastisches HDPE |
| Temperaturbereich | -5 °C bis +90 °C |
| IP-Schutz gegen Eindringen | IP 40 (Muffe mit GEOSUB Leitung verbunden) IP 44 (Muffe mit GEONFLEX Leitung verbunden) IP 68 (Muffe mit KOUVIDIS verbunden) |
| Alterungsbeständigkeit | UV-stabilisiert |

Sie tragen drei umlaufende interne Doppelhaken auf jeder Seite und eine innere Lippe für die richtige Befestigung und Montage der Leitungen.

| Typ | Teilenummer |  |  |
|------|-------------|--|---|
| Ø32 | 6101032 | 12 | 12096 |
| Ø40 | 6101040 | 12 | 9216 |
| Ø50 | 6101050 | 12 | 5376 |
| Ø63 | 6101063 | 15 | 3105 |
| Ø75 | 6101075 | 15 | 1800 |
| Ø90 | 6101090 | 10 | 880 |
| Ø110 | 6101110 | 5 | 600 |
| Ø125 | 6101125 | 5 | 320 |
| Ø160 | 6101160 | 2 | 176 |
| Ø200 | 6101200 | 3 | 84 |