

Gerätedosen

Mehrfachkombination


Eigenschaften

Material der Dosen	Schwermetallfreie (RoHS), spezielle thermoplastisches PO blend
Temperaturbereich	-15 °C bis +60 °C
Elektrische Merkmale	Mit elektrischen Isolationseigenschaften
Widerstand gegen Flammenausbreitung	Keine Flammenausbreitung
Wärmebeständigkeit	650 °C
Kabeleinführungen	7 bis Ø18 (1 davon an der Basis bis Ø22)
Anzahl der Schrauben Kuppel	2 von 15mm Schraubenlänge
Schutz gegen Eindringen	IP2X

Ideal für Unterputzmontage. Mit gezackter Innenfläche, um eine perfekte Mechanik-Montage zu gewährleisten. Die speziellen Ausläufe ermöglichen eine fehlerfreie Ausrichtung der Gehäuse, und die Tiefe von 41 mm schafft den richtigen Einbauraum für Schalter mit Dimmer. Standardisierter Kombinationsabstand 71 mm, der mit Abstandseinsteckdichtung für Rohren auf 91 erweitert werden kann.



RAL 1023



Anwendungsnormen
EN 60670-22



Typ	Teilenummer		length mm	width mm	height mm
Schaltkasten	3011003	100	60,00	61,00	42,00
Abstandseinsteckdichtung für Rohre	3211003	50	29,70	24,00	24,00



Die Verpackung enthält keine
Abstandseinsteckdichtung für Rohre.