


Kunststoff-Rohrsysteme erdverlegt

Abstandshalter/achtfach gefaltet



RAL 9004



Eigenschaften

Rohstoff

Halogenfreies, schwermetallfreies (RoHS), stabilisiertes thermoplastisches PP

Elektrische Merkmale



Mit elektrischen Isolationseigenschaften

Widerstand gegen Flammenausbreitung

Flammenausbreitung

Kompatibilität (normaler Außendurchmesser der Leitung) Ø50 Ø63 Ø75 Ø90 Ø110 Ø125 Ø160 Ø200

Abstandshalter haben zwei Reihen von Stützpunkten (je vier Stützpunkte). Dank ihres intelligenten Anschlusssystems können sie auch einfach verbunden werden. Darüber hinaus können sie dank ihrer speziellen Bauweise leicht in einem einzigen Zug, in einer Reihe oder an weniger Positionen getrennt werden, je nach den Anforderungen der jeweiligen Anlage. Außerdem ist an jeder Position eine ausreichende Stützbreite vorhanden, um die Erzeugung von Punktlasten auf den leeren Leitungen zu verhindern.

Typ	Anzahl der Positionen	Teilenummer	A mm	B mm	C mm	D mm		
Ø50	8(4x2)	6121050	323	101	28	78	45	3960
Ø63	8(4x2)	6121063	376	116	28	91	25	2400
Ø75	8(4x2)	6121075	425	131	28	103	20	1920
Ø90	8(4x2)	6121090	484	147	28	118	72	2016
Ø110	8(4x2)	6121110	575	210	30	140	42	672
Ø125	8(4x2)	6121125	664	233	38	163	32	384
Ø160	4(2x2)	6121160	452	299	60	219	39	468
Ø200	4(2x2)	6121200	1118	344	67	279	22	264

Installationsrichtlinien: Es wird empfohlen, die Abstandshalter in Abständen von 1,5 Metern anzubringen, damit der entsprechende Abstand zwischen ihnen eingehalten werden kann.