




RAL 1023



Patentschutz
1009810, 1010513



SUPERSOL® PLUS ISR Klemmschelle

Eigenschaften

Rohstoff Halogenfreies, schwermetallfreies (RoHS) und stabilisiertes thermoplastisches PO blend

Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mind. IP65
Schutz gegen das Eindringen von Wasser

Temperaturbereich -25°C bis +105°C



Elektrische Merkmale Mit elektrischen Isolationseigenschaften

Widerstand gegen Flammenausbreitung Keine Flammenausbreitung

Halogenfrei Keine giftigen oder korrosiven Gase im Brandfall

Antistatische Technologie Schutz gegen statische Elektrizität

Kratzschutz-Technologie Schutz gegen Kratzer durch Kabelführung

Typ	Teilenummer	length mm	height mm		
Ø16	4045016	35,0	25,5	4x50	3400
Ø20	4045020	40,0	30,0	4x50	2000
Ø25	4045025	46,0	34,75	4x30	1920
Ø32	4045032	53,0	41,3	30	1440

Montage mit 4-mm-Schrauben und Stopfen. Seitliche Schlitz für eine einfache Positionierung an den Schienen. Zusätzlich sind SUPERSOL PLUS Klemmschellen auch mit Nagelbefestigungswerkzeugen kompatibel. Wir empfehlen die Verwendung von mindestens 30 mm langen Nägeln.