


CONDUR® ISR Mufă



RAL 7035



Standard de aplicare
EN 61386.1

Brevete protejate
1009810, EP2698792,
1010513



Caracteristici

Materie primă







Fără halogen, fără metale grele (RoHS) și a
PO Blend termoplastic special stabilizat

Interval de temperatură

-25 °C până la +120 °C

Protecție la pătrundere

min IP65

Tip	Numărul piesei	 D out mm	 din mm	 C mm	 D mm		
Ø16	4031016	20,0	16,0	51,0	1,5	30	2280
Ø20	4031020	23,5	20,0	52,5	1,5	30	1890
Ø25	4031025	28,5	25,0	51,5	1,5	30	1440
Ø32	4031032	37,0	32,0	65,0	2,0	20	560
Ø40	4031040	44,5	40,0	85,0	2,0	15	420
Ø50	4031050	55,6	50,0	105,0	2,5	10	200
Ø63	4031063	69,8	63,0	126,0	2,8	8	64



Proprietăți generale pentru racorduri

Caracteristici electrice

Cu caracteristici electrice de izolare

Rezistență la îmbătrânire

Stabilizat UV

Rezistența la propagarea flăcării

Nepropagare a flăcării

Fără halogeni

Fără gaze toxice sau corozive în caz de incendiu

Repelent pentru rozătoare

Nu este atractiv pentru rozătoare

Tehnologie antistatică

Protecție împotriva electricității statice

Tehnologie împotriva zgârieturilor

Protecție împotriva zgârieturilor cauzate de traseul cablurilor