

MEDISOL® AM Anschlusskasten/Wasserdichtigkeit mit Dichtungen

Eigenschaften



Material der Dosen	PC blend
Temperaturbereich	-25 °C bis +60 °C
Elektrische Merkmale	Mit elektrischen Isolationseigenschaften
Widerstand gegen Flammenausbreitung	Keine Flammenausbreitung
Anzahl der Eingänge	7
Art der Eingänge	Stecksiegel
Schutz gegen Eindringen	IP 55
Anzahl der Sockelaussparungen	4
Ausrichtung der Leitung	Ja
Kondensationsöffnung	Ja
Schwer entflammbar	650 °C
Spannung	800 V
Halogenfrei	Keine giftigen oder korrosiven Gase im Brandfall
UV-Stabilität	Ja
Antimikrobielle Technologie	verhindert das Wachstum von Bakterien in 24 Stunden um bis zu 99 %

* Abdeckplatte und Verschlussdichtungen aus PE.

Wasserdichtigkeit durch elastische und direkt montierte Abdeckplatte.

MEDISOL AM-Einsteckdichtung für Rohre mit unterschiedlichen Durchmesser können nach Herausdrücken der Steckdichtungen einfach in den Öffnungen befestigt werden.

RAL 9003





Anwendungsnormen

EN 60670-22

Referenznorm

ISO 22196



Typ	Teilenummer	length mm	width mm	height mm		
Ø16/20	3044016	67	67	38	10	280
Ø20/16	3044020	82	82	43	10	160
Ø25/32	3044025	101	101	51	5	100