

## Mittlerer Rohrtyp Kunststoff-Rohrsysteme (750 Nt)

### MEDISOL® AM Muffe


#### Eigenschaften

Rohstoff Halogenfreies, schwermetallfreies (RoHS) und stabilisiertes thermoplastisches PO blend

Temperaturbereich -25 °C bis +120 °C

Schutz gegen Eindringen mind. IP65

RAL 9003



Referenznorm  
ISO 22196



Typ	Teilenummer			length mm		
Ø16	4244016	20,0	16,0	51,0	30	2280
Ø20	4244020	23,5	20,0	52,5	30	1890
Ø25	4244025	28,5	25,0	51,5	30	1440
Ø32	4244032	37,0	32,0	65,0	20	560
Ø40	4244040	44,5	40,0	85,0	15	420
Ø50	4244050	55,6	50,0	105,0	10	200
Ø63	4244063	69,8	63,0	126,0	8	64



#### Allgemeine Eigenschaften der Leitungsverraubungen

Elektrische Merkmale	Mit elektrischen Isolationseigenschaften
Alterungsbeständigkeit	UV-stabilisiert
Widerstand gegen Flammenausbreitung	Keine Flammenausbreitung
Halogenfrei	Keine giftigen oder korrosiven Gase im Brandfall
Antimikrobielle Technologie	Verhindert das Wachstum von Bakterien in 24 Stunden um bis zu 99 %