



## Verbindungsboxen



RAL 1023



Anwendungsnormen  
EN 60670-22

Patentschutz  
1006882




Die Verpackung enthält keine Abdeckplatten.

## MULTIBOX®

### Eigenschaften

Material der Dosen	Schwermetallfreier, (RoHS), speziell stabilisierter thermoplastischer HIPS (Basis und Separator) und PO blend (Abdeckplatte)
Temperaturbereich	-15 °C bis +60 °C
Elektrische Merkmale	Mit elektrischen Isolationseigenschaften
Widerstand gegen Flammenausbreitung	Keine Flammenausbreitung
Wärmebeständigkeit	650 °C
Leitungsdurchführungen	an allen Seitenwänden (zwei an der Basis)
Schutz gegen Eindringen	IP30

Ideal für Unterputz- und Hohlraummontage. Sie kann in alle Richtungen (horizontal, vertikal, diagonal) erweitert werden. Alle Seiten bestehen aus kleinen, abnehmbaren quadratischen Aussparungen (5 x 5 mm), die das Einführen von Kabeln oder Leitungen mit unterschiedlichen Abmessungen bis zu  $\varnothing 35$  ermöglichen. Mit speziellen Trennvorrichtungen können verschiedene elektrische Schaltkreise definiert werden.

Typ	Teilenummer		length mm	width mm	height mm
10x6	3012010	36	100.00	60.00	43.00
10x13	3012011	18	100.00	130.00	43.00
Abdeckplatte	3112001	36	113.75	73.30	31.75
Trennvorrichtungen	3012009	36	78.00	-	31.00